

# 23181

## Taśma Jednostronna – Wzmocniona Krzyżowo

### DANE TECHNICZNE

Nośnik:	Folia poliestrowa
Kolor:	Przeźroczysty
Wzmocnienie:	Włókna Szklane
Klej:	Kauczuk syntetyczny
Grubość całkowita:	0.140 mm
Wytrzymałość na rozciąganie:	>400N / 25mm
Siła klejenia:	> 17.0 N/25mm
Długość / Szerokość:	50mb, 300mb, 1000mb / od 3mm do 1000mm
Odporność na temperaturę:	-20°C do +60°C
Normy kontrolne:	DIN 55477
Magazynewanie:	do 12 miesięcy w suchych i wolnych od kurzu pomieszczeniach w temperaturze pokojowej



WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE POWYŻSZEJ SPECYFIKACJI ZOSTAŁY OPRACOWANE W RAMACH SYSTEMU JAKOŚCI QMS.

Zawierają informacje o produkcie i zastosowaniu, jednak nie stanowią zapewnienia właściwości. Powyższe informacje nie zwalniają Państwa z obowiązku przeprowadzenia testu w warunkach zastosowania w Państwa przedsiębiorstwie. Zapewnienie właściwości w sensie prawnym nie jest związane z powyższymi danymi. Techniczne zmiany zastrzeżone.

